

OSADENIE :
INŠTAL.BOX KAMERY PFA138

UTP 4x2x24AWG,cat.5e v LV18x13



K.1

UTP 4x2x24AWG,cat.5e v LV18x13

OSADENIE :
DRŽIAK NA ROH BUDOVY PFA151 +
INŠTAL.BOX KAMERY PFA138

K.2

LEGENDA PRÍSTROJOV :

-  12MPx IP Dome kamera, typ: DAHUA IPC-HDBW81230E-Z
Deň/noc, IR LED prislvetlenie (50m), otočná, IP67
antivandal, napájanie cez Ethernet (PoE)
-  Ethernet POE switch pre CCTV, 4x POE LAN/2x WAN
typ: UTP1-SW0402-TP60

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C/TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
a/ v prevádzke – krytí,izoláciou, zďbrannami, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania
Prostredie : II – vnútorne s trvalou reguláciou
VI – vonkajšie

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

A	ZMENA	DATAUM	INVESTOR	OBEC OLEŠNÁ, Olešná č.493
B	STAVBA			
C				
	AUTOR NAVRHU ETAVNY PROJEKTANT		OBJEKT	OBECNÝ ÚRAD č. 493, OLEŠNÁ – ROVNANY
	PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	OLEŠNÁ
	PROJEKTANT		ULICA	ROVNANY
	VYPRACOVAN	HALFAR	VYKRES:	KN 270/1
	PAR. číslo:	2	PAR. číslo:	KN 270/1
	POČET A4	2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	KAMEROVÝ SYSTÉM – CCTV
	MIERKA	1:100	OBSAH VYKRESU:	Pádorys 2.NP
	DATAUM	12/2017	Č. V.	01